

MOTORLEINWÄNDE DECKENEINBAU

**WS P DECKENEINBAU PRO SIGHTLINE**



SightLine verfügt über ein Kabelsystem, das die Leinwand im Raum schweben lässt. Der standardmäßige Vorlauf wird durch bis zu vier dünne und stabile Drahtseile ersetzt. Diese lassen sich bis zu 180 cm ausfahren und ermöglichen dadurch eine individuelle und schnelle Änderung der Betrachtungshöhe. Sie ist somit eine moderne Lösung für die Integration in allen Räumen, aber besonders in Räumlichkeiten mit hohen Decken.


Der Einbau kann entweder komplett oder in zwei Stufen erfolgen, wobei die Installation von Gehäuse und Tuchkomponente separat erfolgt. Die seitlichen Abschlussblenden sorgen für eine dezente Optik. Der rechtsseitig montierte Motor verfügt über eine thermische Überlastungssicherung sowie eine Bremssicherung, um unbeabsichtigtes Ausrollen zu vermeiden. Durch das praktische Klick-System, mit dem sich die Tuchwalze inklusive Motor in das Gehäuse einbauen lässt, bleiben diese auch nach der Installation jederzeit für Einstellungen und Wartungsarbeiten zugänglich.

Das vinylbasierte Leinwandtuch hat einen schwarzen Rand, eine schwarze Rückseite und rollt an der Gehäusevorderseite ab. Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3



**OPTIONAL**

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Sonderanfertigung
- Wand- und Deckenbügel



**LIEFERUMFANG**

- Aufputzwandschalter

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
61154	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	5 cm	21 kg
61155	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	5 cm	22 kg
61156	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	5 cm	24 kg
61157	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 250x156 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	5 cm	26 kg
61158	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 270x169 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	5 cm	28 kg
61159	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 290x181 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	5 cm	29 kg
61160	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 310x194 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	5 cm	35 kg
61161	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 330x206 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	5 cm	37 kg
61162	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 350x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	5 cm	44 kg
61163	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 370x231 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	5 cm	47 kg
61164	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:10 390x244 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	5 cm	49 kg
61165	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	5 cm	20 kg
61166	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	5 cm	22 kg
61167	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	5 cm	24 kg
61168	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 250x141 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	5 cm	25 kg
61169	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 270x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	5 cm	27 kg
61170	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 290x163 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	5 cm	29 kg
61171	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 310x174 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	5 cm	34 kg
61172	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 330x186 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	5 cm	37 kg
61173	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 350x197 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	5 cm	44 kg
61174	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 370x208 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	5 cm	46 kg
61175	WS P Deckeneinbau Pro SL 16:9 390x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	5 cm	49 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
61176	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 200x153 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	200 cm	-	21 kg
61177	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 220x168 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	220 cm	-	22 kg
61178	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 240x183 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	240 cm	-	24 kg
61179	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 260x198 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	260 cm	-	26 kg
61180	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 280x213 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	280 cm	-	28 kg
61181	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 300x228 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	300 cm	-	33 kg
61182	WS P Deckeneinbau Pro SL 4:3 320x243 cm, mattweiß BL 1.0 Gain*	320 cm	-	35 kg


*\*Die Ausführung in 4:3 hat keinen schwarzen Rand!*

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen


### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 13145 - WS P Bügel-Decken M8 100 cm RAL 9016 (2 St.)
- 14115 - WS P Bügel-Wand 30 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 14116 - WS P Bügel-Wand 75 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

## TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Gehäuse Länge  
BD = schwarzer Vorlauf  
LD = länge Drahtseil  
D = Diagonale



	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	BD	LD	D
<b>16:10</b>	190x119 cm	200 cm	129 cm	217,8 cm	214,8 cm	5 cm	180 cm	88"
	210x131 cm	220 cm	141 cm	237,8 cm	234,8 cm	5 cm	180 cm	97"
	230x144 cm	240 cm	154 cm	257,8 cm	254,8 cm	5 cm	180 cm	107"
	250x156 cm	260 cm	166 cm	277,8 cm	274,8 cm	5 cm	180 cm	116"
	270x169 cm	280 cm	179 cm	297,8 cm	294,8 cm	5 cm	180 cm	125"
	290x181 cm	300 cm	191 cm	317,8 cm	314,8 cm	5 cm	180 cm	135"
	310x194 cm	320 cm	204 cm	337,8 cm	334,8 cm	5 cm	180 cm	144"
	330x206 cm	340 cm	216 cm	357,8 cm	354,8 cm	5 cm	180 cm	153"
	350x219 cm	360 cm	229 cm	377,8 cm	374,8 cm	5 cm	180 cm	163"
	370x231 cm	380 cm	241 cm	397,8 cm	394,8 cm	5 cm	180 cm	172"
390x244 cm	400 cm	254 cm	417,8 cm	414,8 cm	5 cm	180 cm	181"	
<b>16:9</b>	190x107 cm	200 cm	117 cm	217,8 cm	214,8 cm	5 cm	180 cm	86"
	210x118 cm	220 cm	128 cm	237,8 cm	234,8 cm	5 cm	180 cm	95"
	230x129 cm	240 cm	139 cm	257,8 cm	254,8 cm	5 cm	180 cm	104"
	250x141 cm	260 cm	151 cm	277,8 cm	274,8 cm	5 cm	180 cm	113"
	270x152 cm	280 cm	162 cm	297,8 cm	294,8 cm	5 cm	180 cm	122"
	290x163 cm	300 cm	173 cm	317,8 cm	314,8 cm	5 cm	180 cm	131"
	310x174 cm	320 cm	184 cm	337,8 cm	334,8 cm	5 cm	180 cm	140"
	330x186 cm	340 cm	196 cm	357,8 cm	354,8 cm	5 cm	180 cm	149"
	350x197 cm	360 cm	207 cm	377,8 cm	374,8 cm	5 cm	180 cm	158"
	370x208 cm	380 cm	218 cm	397,8 cm	394,8 cm	5 cm	180 cm	167"
390x219 cm	400 cm	229 cm	417,8 cm	414,8 cm	5 cm	180 cm	176"	
<b>4:3</b>	200x153 cm	200 cm	153 cm	237,8 cm	234,8 cm	-	180 cm	99"
	220x168 cm	220 cm	168 cm	257,8 cm	254,8 cm	-	180 cm	109"
	240x183 cm	240 cm	183 cm	277,8 cm	274,8 cm	-	180 cm	118"
	260x198 cm	260 cm	198 cm	297,8 cm	294,8 cm	-	180 cm	128"
	280x213 cm	280 cm	213 cm	317,8 cm	314,8 cm	-	180 cm	138"
	300x228 cm	300 cm	228 cm	337,8 cm	334,8 cm	-	180 cm	148"
	320x243 cm	320 cm	243 cm	357,8 cm	354,8 cm	-	180 cm	158"

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.