

MOTORLEINWÄNDE

# WS S GRANDCINEMA BIG EVO



Die motorische Leinwand ist eine professionelle Lösung für Wand- und Deckeninstallationen in großen Räumen. Bei dieser Ausführung ist ein Nutzmaß zwischen **650 und 900 cm** problemlos umsetzbar.

Der rechtsseitige Leinwandmotor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung inklusive Überhitzungsschutz. An der Gehäusevorderseite rollt sich das Tuch ab und die angebrachte Gewichtsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab. Eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuches wird durch das Spannseilsystem ermöglicht. Die bestmögliche Planlage kann nur bei voll ausgefahrenem Tuch gewährt werden.

Das mattweiße Projektionstuch hat eine weiße Rückseite und ist nach B1 schwer entflammbar. Im Format 16:10 hat das Tuch einen schwarzen Vorlauf und Rand. Optional auch als HomeVision Tuch mit schwarzer Rückseite erhältlich. Dies ist nach M1 schwer entflammbar. Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1



**650 - 900 CM  
TUCHMASS**

## OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung

## LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand- /Deckenhalterung





Optional in schwarzer Ausführung erhältlich

\*Bei Leinwänden mit **mehr als 210 cm** Bildhöhe gibt es je nach Größe mindestens eine **horizontale Schweißnaht** im Bild.

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
50920	WS S GrandCinema Big Evo 16:10 670x418 cm, mattweiß 1.2 BE	686 cm	35 cm	154 kg
50921	WS S GrandCinema Big Evo 16:10 720x450 cm, mattweiß 1.2 BE	736 cm	35 cm	168 kg
50922	WS S GrandCinema Big Evo 16:10 770x481 cm, mattweiß 1.2 BE	786 cm	35 cm	180 kg
50923	WS S GrandCinema Big Evo 16:10 820x512 cm, mattweiß 1.2 BE	836 cm	35 cm	193 kg
50924	WS S GrandCinema Big Evo 4:3 650x488 cm, mattweiß 1.2	650 cm	-	144 kg
50925	WS S GrandCinema Big Evo 4:3 700x525 cm, mattweiß 1.2	700 cm	-	156 kg
50926	WS S GrandCinema Big Evo 4:3 750x563 cm, mattweiß 1.2	750 cm	-	170 kg
50927	WS S GrandCinema Big Evo 4:3 800x600 cm, mattweiß 1.2	800 cm	-	182 kg

## TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = Länge Gewichtsstange  
L2 = Gehäuselänge

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	BD
<b>16:10</b>	670x418 cm	686 cm	461 cm	709,6 cm	718,5 cm	35 cm
	720x450 cm	736 cm	493 cm	759,6 cm	768,5 cm	35 cm
	770x481 cm	786 cm	524 cm	809,6 cm	818,5 cm	35 cm
	820x512 cm	836 cm	555 cm	859,6 cm	868,5 cm	35 cm
<b>4:3</b>	650x488 cm	650 cm	488 cm	669,6 cm	678,5 cm	-
	700x525 cm	700 cm	525 cm	719,6 cm	728,5 cm	-
	750x563 cm	750 cm	563 cm	769,6 cm	778,5 cm	-
	800x600 cm	800 cm	600 cm	819,6 cm	828,5 cm	-

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage des Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger